

強靱・軽量・低簾・簡易 タニサワ式安全帯

土木、建築、其の他墜落防止の危険ある高所作業に最適の安全帯

ST # 510 - B 型



- ベルト.....ビニロン平織生地 巾50^m/m, 長さ1.2m
- ロープ.....ナイロンロープ 太さ9^m/m, 長さ1.5m

◀ 特 徴 ▶

- 強い.....I. L. O. 国際規格合格(試験表裏面参照)
- バックル.....二枚重ね折返し式のため滑らない。
- 軽い.....約450g。腰当りが良い。
- 耐油, 耐薬品性に優れている。

株式
会社

谷 沢 製 作 所

労働安全衛生規則の条例によれば危険のある場所での作業には命綱を使用しなければならないことになっていきます(規則第112条)

試験番号第37~8~4号

[抜萃写]

試験成績書

依頼者所在地 東京都中央区京橋2-4

会社名株式会社 谷沢製作所

代表者名 取締役社長 谷沢末次郎

1. 試験の種類.....安全帯の安全性能試験

2. 供試品の種類.....タニサワ式建設型安全帯

S T 510 - B型

径9^m/_mナイロンロープ付

昭和38年2月12日付をもって依頼があった上記試験の結果は次の通りです。

試料の区分	層断強度(kg)	試験方法
安全帯	2 1 3 0	120kg重すい落下、電磁型オシログラフにて破断荷重測定
ナイロンロープ (D環ナス環を含む)	1 4 5 0	横型引張試験機による静荷重試験測定

昭和38年2月21日

労働省安全研究所長 高 梨 湛

全日本産業安全連合会々員 労働省産業安全博物館協会々員 日本保安用品協会々員

産業安全保護具 株式 谷 沢 製 作 所
専門メーカー 会社

本 社 東京都中央区京橋2-4 電話(281)3041代表

大阪営業所 大阪市北区兎我町67梅田グリーンビル 電話(341)7491

名古屋営業所 名古屋市中区西新町2-2西新ビル 電話(24)9017

仙台営業所 仙台市木町通り13 電話(22)3660

九州営業所 北九州市小倉区片野本町4-722 電話(52)3902

札幌営業所 札幌市北1条西4-21 電話(715)5894