ヘルメットメーカーが
おすすめする

LEDライトカタログ

TL-8

タニザワ

600ルーメン

明るい・軽い・長持ちをバランス良く兼ね備えた本格派

500853 (H8R)

LEDLENSER

NEW



| サイズ | (ヘッド部) W69×H37×D44mm
| 質量 | 158g (電池含む)
| 使用電池 | 専用充電池　| 充電時間 | 6時間
| 明るさ | (パワーモード) 600ルーメン
(ミドルモード) 250ルーメン
(ローモード) 10ルーメン
| 照射距離 | (パワーモード) 150m
(ミドルモード) 100m
(ローモード) 20m
| 実用点灯時間 | (パワーモード) 10時間
(ミドルモード) 15時間
(ローモード) 120時間
| 付属品 | 専用充電池、USBケーブル
| 梱包数 | 6個/箱
| 出荷単位 | 1個

実用点灯 10時間 (パワーモード時)
保護等級 IPX4
質量 158g (電池含む)
照射距離 150m (最大時)
電源 充電式
ナイスホルダー取付 OK

300ルーメン

7298 (H7R.2)

300ルーメンの明るさ

LEDLENSER



| サイズ |
(ヘッド部)W85×H48×D45mm
| 質量 | 165g (電池含む)
| 使用電池 | 専用充電池または
単4形アルカリ乾電池×4本
| 充電時間 | 6時間
| 明るさ |
(パワーモード) 300ルーメン
(ローモード) 20ルーメン
| 照射距離 |
(パワーモード) 160m
(ローモード) 50m
| 実用点灯時間 |
(パワーモード) 4時間
(ローモード) 30時間
| 付属品 | 専用充電池、
ACアダプタ、USBケーブル
| 梱包数 | 10個/箱
| 出荷単位 | 1個

実用点灯 4時間 (パワーモード時)
保護等級 IPX6
質量 165g (電池含む)
照射距離 160m (最大時)
電源 充電式 乾電池式 兼用
ナイスホルダー取付 OK
※2組使用

本体から直接充電の他に
充電池単独の充電も可能

GH-001RG

GENTOS



| サイズ |
(ヘッド部)W79.7×H34.5×D31.9mm
(電池BOX部)W91.6×H58.6×D30.5mm
| 質量 | 145g (電池含む)
| 使用電池 | 専用充電池または
単4形アルカリ乾電池×4本
| 充電時間 | 3時間
| 明るさ |
(Highモード) 300ルーメン
| 照射距離 | 約78m (最大時)
| 実用点灯時間 |
(Highモード) 6時間
(Midモード) 13時間
(Ecoモード) 54時間
| 付属品 | ヘッドバンド、
ヘルメットホルダー、専用充電池
ACアダプタ、USBケーブル
| 梱包数 | 10個/箱
| 出荷単位 | 1個

実用点灯 6時間 (Highモード時)
保護等級 IP66
質量 145g (電池含む)
照射距離 約78m (最大時)
電源 充電式 乾電池式 兼用
ナイスホルダー取付 OK
※2組使用

大径＋スポットの2灯式ヘッドライト

LE-E301-BK

peta!



| サイズ | (ランプ部) W74×H37×D43mm
| 質量 | 166g (電池含む)
| 使用電池 | 専用充電池または
単3形アルカリ乾電池×4本
| 充電時間 | 7時間
| 明るさ |
(mode3) 300ルーメン
(mode2) 150ルーメン
(mode1) 50ルーメン
| 照射距離 | 121m (最大時)
| 実用点灯時間 |
(mode3) 4.5時間
(mode2) 7時間
(mode1) 18時間
| 付属品 |
リチウムイオン充電池 (LE-ZP3730)、
透明シリコンバンド、ケーブルガイド、
USB充電用アダプタ、USB充電ケーブル
| 梱包数 | 6個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯 4.5時間 (mode3時)
保護等級 IPX6
質量 166g (電池含む)
照射距離 121m (最大時)
電源 充電式 乾電池式 兼用
ナイスホルダー取付 OK
※2組使用

200ルーメン

LEDLENSER

NEW

5610-R (iH6R)

コンパクトながら
高出力で、使いやすい充電式



| サイズ | W76×H35×D32mm (ヘッド部)
| 質量 | 132g (電池含む)
| 使用電池 | 専用充電池または単4形アルカリ乾電池×3本
| 充電時間 | 2.5時間
| 明るさ | (パワーモード) 200ルーメン
(ローモード) 5ルーメン
| 照射距離 | (パワーモード) 120m
(ローモード) 20m
| 実用点灯時間 | (パワーモード) 2時間
(ローモード) 40時間
| 付属品 | 専用充電池、USBケーブル、ポーチ
| 梱包数 | 10個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯 2時間 (パワーモード時)
保護等級 IPX4
質量 132g (電池含む)
照射距離 120m (最大時)
電源 充電式 乾電池式 兼用
ナイスホルダー取付 OK
※2組使用

LEDLENSER

NEW

5610 (iH6)

最大200ルーメン
乾電池式のシンプルタイプ



| サイズ | W76×H35×D32mm (ヘッド部)
| 質量 | 132g (電池含む)
| 使用電池 | 単4形アルカリ乾電池×3本
| 明るさ | (パワーモード) 200ルーメン
(ローモード) 5ルーメン
| 照射距離 | (パワーモード) 120m
(ローモード) 20m
| 実用点灯時間 | (パワーモード) 4時間
(ローモード) 60時間
| 付属品 | テスト用電池、ポーチ
| 梱包数 | 10個/箱
| 出荷単位 | 1個

実用点灯 4時間 (パワーモード時)
保護等級 IPX4
質量 132g (電池含む)
照射距離 120m (最大時)
電源 乾電池式
ナイスホルダー取付 OK
※2組使用

150ルーメン

近接照射に最適なCOB LED搭載

GENTOS

NR-003S



| サイズ | (ヘッド部) W72.1×H40.2×D36.6mm
| 質量 | 75g (電池含む)
| 使用電池 | 単4形アルカリ乾電池×2本
| 明るさ | (全点灯) 150ルーメン
(チップタイプLED) 70ルーメン
(COB LED) 70ルーメン
| 照射距離 | (全点灯) 54m
(チップタイプLED)
(COB LED)
| 実用点灯時間 | (全点灯) 3時間
(チップタイプLED) 7時間
(COB LED) 6時間
| 付属品 | テスト用電池、ヘッドバンド
| 梱包数 | 10個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯	保護等級	質　量	照射距離
3時間	IP64	75g	54m
(全点灯時)		(電池含む)	(最大時)

照射角度	電　源	ナイスホルダー取付
120°	乾電池式	OK
(COB LED時)		

50cm先で大径100cm幅を照射

Pera!

LE-W151-BK





LE-W151-Y



LE-W151-W

| サイズ | (ランプ部) W83×H47×D53mm
| 質量 | 約110g (電池含む)
| 使用電池 | 単3アルカリ形乾電池×2本
| 明るさ | (フルモード) 150ルーメン
(手元モード) 50ルーメン
(エコモード) 10ルーメン
| 照射距離 | 73m (最大時)
| 実用点灯時間 | (フルモード) 2.5時間
(手元モード) 8.75時間
(エコモード) 32時間
| 付属品 | 透明シリコンバンド、テスト用電池
| 梱包数 | 6個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯	保護等級	質　量
2.5時間	IPX6	約110g
(フルモード時)		(電池含む)

照射距離	電　源	ナイスホルダー取付
73m	乾電池式	OK
(最大時)		

100ルーメン

NEW

タニザワ

ナイスホルダー付きLEDライト

ST#621



3W COB LEDで広角を明るく照射

| サイズ | (ランプ部) W61×H45×D36mm
| 質量 | 83g (電池含む)
| 使用電池 | 単4形アルカリ乾電池×3本
| 明るさ | (Highモード) 100ルーメン
(Lowモード) 35ルーメン
| 照射距離 | 15m (最大時)
| 実用点灯時間 | (Highモード) 7時間
(Lowモード) 9時間
(点滅) 12時間
| 付属品 | ナイスホルダー1組、テスト用電池
| 梱包数 | 10個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯	保護等級	質　量
7時間	IPX4	83g
(High時)		(電池含む)

照射距離	電　源	ナイスホルダー取付
15m	乾電池式	OK
(最大時)		

75ルーメン

KONTEC

KE-170



防水規格IPX7適合品
屋外作業や災害時アウトドアにも

| サイズ | (ランプ部) W70×H55×D65mm
| 質量 | 93.5g (電池含む)
| 使用電池 | 単4形アルカリ乾電池×3本
| 明るさ | (Highモード) 75ルーメン
(Lowモード) 18ルーメン
| 照射距離 | 38m (最大時)
| 実用点灯時間 | (Highモード) 8時間
(Lowモード) 32時間
| 付属品 | ヘルメット用アタッチメント×4個、
テスト用電池
| 梱包数 | 6個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯	保護等級	質　量
8時間	IPX7	93.5g
(Highモード時)		(電池含む)

照射距離	電　源	ナイスホルダー取付
38m	乾電池式	OK
(最大時)		

50ルーメン

GENTOS

GD-002D



単3×1本仕様の
コンパクトLEDヘッドライト

| サイズ | (ランプ部) W65×H33×D45.3mm
| 質量 | 80g (電池含む)
| 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×1本
| 明るさ | (Highモード) 50ルーメン
(Ecoモード) 18ルーメン
| 照射距離 | 36m (最大時)
| 実用点灯時間 | (Highモード) 8時間
(Lowモード) 16時間
| 付属品 | ヘッドバンド、テスト用電池
| 梱包数 | 10個/箱　| 出荷単位 | 1個

実用点灯	保護等級	質　量
8時間	IP54	80g
(Highモード時)		(電池含む)

照射距離	電　源	ナイスホルダー取付
36m	乾電池式	OK
(最大時)		

ホルダー・クリップ

タニザワ

ヘルメット用ヘッドライトホルダー

ナイスホルダー ST#6201

NEW

ライトが落ちない！バンドが伸びない！名入れを隠さない！
内装の掛け具に取り付けるのでしっかり装着
当社製のほとんどのヘルメットに装着可能

(一部取り付けられない型式があります。
詳しくはお問い合わせください。)



| サイズ | (バンドホルダー) 約W71×H43×D12mm
(シリコンバンド) 約W18×L400×t1mm
| 質量 | 約18g (バンド含む)
| 材質 | (バンドホルダー) PA樹脂
(シリコンバンド) シリコン
| 構成品 | バンドホルダー×2個、シリコンバンド
| 梱包数 | 20組/箱　| 出荷単位 | 1組

ゴーグルクリップ

鉄タイプ／プラタイプYCP-1 (2個1組)

ヘルメットからバンドがずれるのを防ぐ！

※溝付きヘルメット、溝なしヘルメットのどちらにも取り付きます。



鉄タイプ

| 梱包数 | 50組/箱　| 出荷単位 | 1組



プラタイプ
YCP-1

| 梱包数 | 20組/箱　| 出荷単位 | 1組

産業安全衛生保護具製造販売
株式会社 谷沢製作所
〒104-0041 東京都中央区新富 2-8-1 キンシビル
TEL.03(3552)5581　FAX.03(3552)5576

メールでのお問い合わせ
eigyo@tanizawa.co.jp

タニザワホームページ
http://www.tanizawa.co.jp

代理店（最寄り営業所）